

快干腻子

高速分散处理后的单组分填充剂

颜色	白色
包装数/托盘	960
VPE	12 x 0.4kg
包装物类型	管
包装物代号	02
Art. No.	3260

施工用量:

消耗量视需要而定

适用范围:

- 用于填补木材基底上的孔隙和缺损
- 用于木材、木制品、墙面腻子、混凝土以及其他矿物质表面的 涂装之前的找平处理等准备工作。

产品性能:

- 快速干燥, 几乎没有收缩
- 易于打磨
- 良好的填充能力
- 不含有机溶剂, 环保

密度	1.8克/毫升
外观	白色稳定的糊状物
pH值	约8

所述值代表产品的典型特征数据, 不应理解为具有约束力的产品规范

施工:

材料、环境和基体温度 $\geq +5^{\circ}\text{C}$

技术资料



产品代码: 3260

清洁有缺陷的地方，用塑料/不锈钢质地的小型刮刀轻压涂抹产品。干燥时间约3小时后，再填入较大的空腔。每次操作的最大层厚为3毫米。

施工说明:

在户外使用时，只能使用适当的抗性涂层。

检查未知涂料系统是否兼容。

不适合用于有腐蚀风险的表面。

干燥时间: 约30分钟

可研磨/可喷涂。约3小时后

23°C和60%相对湿度下的实践值。

工具/清洁:

塑料/不锈钢质地的小型刮刀。

用清水清洗或用Aqua RK-898-清洗浓缩液去除顽固污垢。

储存/保质期:

在未开封的原始容器中储存，置于阴凉、干燥处，防止霜冻。至少12个月。

安全/规章制度:

关于运输、储存和搬运过程中的安全问题的详细信息，以及关于以下方面的信息。

关于处置和生态环境，请参考当前的安全数据表。

GISCODE:

BSW20

处置说明:

较多的产品残留物必须按照适用的规定在原包装中进行处置。完全清空的包装必须送入回收系统。不得与生活垃圾一起处理。请勿排入下水道系统。不要倒入下水道。

生物杀灭剂产品条例:

作为“处理商品”含有生物杀灭活性物质的生物杀灭产品（防腐剂），含有 5-氯-2-甲基-2H-异噻唑-3-酮[EC 号 247-500-7]和 2-甲基-2H-异噻唑-3-酮的混合物[EC



号 220-239-6] (3:1), 以保护化合物含量免受微生物(细菌、酵母等)的变质。
一定要遵守处理说明!

我们要指出的是, 上述数据/信息是在实践中或在实验室中作为指导原则确定的, 因此不具有约束力。

因此, 所提供的信息只是一般性的描述我们的产品, 并提供有关其应用和加工的信息。必须考虑到这一点。

由于各自的工作条件、使用的材料和建筑工地的多样性和差异性, 自然不可能涵盖每一个案例。因此, 我们建议在有疑问的情况下, 要么进行测试, 要么联系我们以获得更多信息。只要我们没有在 **spezifische** 以书面形式明确确认产品的适用性或性能, 对于合同约定的目的, 我们将不承担任何损失。

任何关于应用技术的建议或信息, 即使是我们所知道的, 在任何情况下都不具有约束力。在所有其他方面, 我们的销售和交付的一般条款和条件应适用。

随着本技术数据表的**Neuaufgabe**的发布, **Neuaufgabe**取代了以前的技术数据表