

remmers 莱默



立面清洁



历史建筑围护体立面的清洁

清洁是指在不损害历史建筑特征要素完整性及可持续性前提下，除去污染物、延缓老化速度的所有干预措施的总和。历史建筑围护体立面的清洁不宜与一般既有建筑的清洁或翻新相混淆。错误的清洁是具有价值的饰面损坏的主要原因之一，在历史材料修复开始之前必须对清洁给予足够的重视。

调查分析

在进行立面清洗之前，建议对墙面材质及其污染程度和原因进行调查分析，并在小面积试验的基础上完善清洁方案。

试验

经试验确定清洗材料和工艺，符合清洗效果，并经设计及主管单位确认后再进行全面施工。



脱漆：有涂料的部位可以采用 Remmers AGE 或碧林® 脱漆膏脱除。

	产品用途	理论耗材：
remmers 脱漆膏 AGE	适用于木材、金属、无机矿物基层表面的合成树脂、硝基漆涂膜的清除。	每层约 0.3-0.5 l/m ² /遍
碧林® 高级脱漆膏 Eastrip	本品可极其有效的去除多层建筑涂料或工业涂料，可用于复杂的雕刻或基材表面，几乎所有木材、砖、金属、混凝土、石材、石膏、玻璃纤维等基材都可使用。	0.5-2 kg/m ² /遍

生物灭杀、微生物如地衣、苔藓等真菌灭杀。

	产品用途	理论耗材：
remmers 杀菌剂 BFA	灭杀及长效抑制外立面无机矿物基质上的生物污染	最少约0.2 l/m ²

敷贴法清洗：将糊状清洁剂敷贴在待清洁表面，将污垢、部分水溶盐等吸附出来的一种方法。适用于大理石水刷石等无机材料表面坚硬的大气油污、渗透到浅层材料中的油污的清洗。

	产品用途	理论耗材：
碧林® 排盐纸浆 DP-02	排除与上升毛细水及其他水有关的富集于材料表层的水易溶性盐份，特别适合于花岗岩、砂岩、石灰岩、汉白玉等天然石材、粘土砖等无机多孔材料。	10-15 kg/m ² /遍
remmers 清洁黑垢泥 Clean Galena	适用于无机矿物表面，尤其是石灰石； 减少表面重金属，尤其是铅； 减少表面顽固结垢； 去除基层表面的铁和铜杂质； 其他需实验确定。	约2-3 kg /m ²
remmers 清洁膜 Arte Mundit	高品质装饰物品表示如： 灰泥，天然石材，大理石，混凝土，砖，灰泥上，石膏雕塑的表层污垢， 类型1 物理清洁，轻度附着污垢 类型2大理石专用清洁剂 类型3 物理和化学清洁以清除一般污物 类型5 尤其是用于清除火灾残留物	1- 3 kg/m ²

特殊专用清洗剂清洗：适用于墙面受到油迹、锈斑及其他污染物严重污染的清洗。采用专用清洗剂，应严格按照相关的规定及供应商技术说明进行。

	产品用途	理论耗材：
碧林® 清洁粉 AC	适用于中性、弱碱性无机建筑材料，特别是清水砖墙、天然或人造石材立面的泛碱（钙华）的清除。外墙面的含方解石水刷石、水磨石、石灰装饰或含碳酸盐的硅酸盐岩石、碳酸盐岩石（如大理石）等不适合使用。	0.01-0.05 kg/m ²
碧林® 墙面清洁膏 WCP	清除粘土砖、瓦片、瓷砖、石材表面顽固污渍；适合中性、弱碱性无机建筑材料。	0.5-1 kg/m ²

上海德赛堡建筑材料有限公司
Shanghai DS Building Materials CO.,LTD
上海嘉定区安亭新镇安诚路168号
Tel : +86 021-39872500, 59967889
Fax : +86 021-39872300
Email : dsbioline@163.com

浙江德赛堡建筑材料科技有限公司
Zhejiang DESAIBAO Materials Techonlogy CO.,LTD
浙江省湖州市吴兴区义山路1506号中节能产业园
Tel : +86 0572-2388319
Fax : +86 0572-2388319 0572-2388159
Email : dsbioline@163.com

官网: www.dsbioline.com

2023/09.21(014)