

LW-720 水性漆

水性，透明涂装产品，充当中涂或面漆用于木-铝结构产品上



颜色	包装数/托 盘	96	96	22	22	4
	单体产品包 装规格	5l/桶	5l/桶	20l/桶	20l/桶	120l/桶
	包装物类型	铁罐	铁罐	铁罐	塑料缸	塑料缸
	包装物代号	05	05	20	20	68
Art. No.						
LW-720/40 丝绸光泽						
	3996		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	3989			<input type="checkbox"/>		
LW-720/10 哑光						
	3997	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3986	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

施工用量:

约 125-225ml/m² 每道(等于湿膜厚度: 约 125-225 μ m, 干膜厚度: 约 40 -80 μ m)

适用范围

- 木-铝复合型结构

- 由硬木或软木所建造的尺寸固定的建筑产品
- 在云杉木或其他浅色常规树种上, 可以调配成 灰色或白色的透明涂层
- 可充当中涂或面漆涂层

产品性能:

- 防止木材爆筋/基材颜色黄变
- 含有透明的、紫外线吸收剂组分
- 水性产品, 适合喷涂等大规模生产的需要
- 舒适触感: 干燥完成后的表面具有类似于高档家具表面一样的手感

准备

基材要求

基材必须干燥, 无灰尘、污垢、油脂和蜡。

尺寸稳定的木质建筑构件: 木材含水率 11-15%。

基材准备

如有必要, 用木材防腐剂*浸渍非抗性木材。使用合适的底漆和中间涂层进行预处理, 必要时进行中间打磨。如有必要, 使用 Induline V-Joint Protection 或 Induline AF-920 来保护护栏接缝。

指导

施工说明:

给出的数值是基于未稀释的材料。如果材料的温度为 15-20°C, 则可获得最佳的喷涂模式。确保良好的通风。

无气喷涂: 喷嘴尺寸: 0.28-0.33 毫米; 材料压力: 70-90 巴。

气混喷涂: 喷嘴尺寸: 0.28-0.33 毫米; 物料压力: 70-90 巴, 雾化器气压 1-2 巴。

开封后的容器密封好, 尽快使用内容物。

使用技巧

通过设置一个试验区来检查颜色、附着力和与基材的兼容性。不要在阳光直射或温度低于+15 °C 或高于+30 °C 的情况下使用。橡木中的物质在涂上水溶性分散着色剂后可能会渗出, 导致深色变色。为了防止木材中的任何物质变得活跃, 应进

行强制干燥。本产品的透明色版本不适合用于直接暴露在天气中的外表面。在我们的网站 www.remmers.com 上的系统查找器包含了对特定木材类型的涂料建议，在处理窗户和外门时使用。

提示

密封材料必须与涂层相容，只有在涂层彻底干燥后才能使用。

只能使用不含塑化剂的封边剂。

本产品可与 Induline Mix & Go 一起使用，以产生易于涂抹的漆，用于翻新和维修工作。

木材在户外会受到很大的气候和环境压力。涂层很容易受到自然老化、磨损和分解过程的影响。分解的速度不同，取决于木材建筑元素所承受的压力（弱、平均、强）。风化阶段可能因受影响的部分或元素而不同。为了使木材得到最长和最好的保护，建议每年检查表面。任何发现的损坏都应在清洁后立即处理。

对于清洁和保养，我们建议使用窗户保养套装 (2745)。

我们建议使用 Aqua HSL-35/m Professional WoodProtection Stain 3in1 和 Aqua DSL-55 Thick Layer Stain PU 进行维修。

请遵守现行的室外木质建筑构件涂料标准和指南(德国门窗制造商协会(VFF)发布的操作规范、德国联邦涂料和材料资产保护委员会(BFS)发布的第 18 号操作规范、德国涂料和印刷油墨协会(VdL)发布的指南、德国技术研究所(Institut für Fenstertechnik)发布的 ift 指南)。

工具/清洁

手动喷头，自动喷洒设施。

使用后立即用清水或 Aqua RK-898 清洗浓缩液清洗工具。

确保正确处理清洗后的任何残留物。

仓储/保质期

储存在密封完好的原始容器中，放在儿童无法触及的地方，并放在干燥、阴凉、通风良好的室内，可存放至少 12 个月。

有关运输、储存和处理产品的安全方面以及处理和环境问题的更多信息，请参阅



安全数据表。

个人防护设备

喷涂时必须佩戴带有颗粒过滤器 P2 的呼吸防护装置，同时佩戴防护镜。戴上合适的防护手套和衣服。

处置

剩余产品数量较多，应在原容器中进行处理，以备不时之需。

根据适用的规定。完全空的清洁容器应可回收利用。请勿与生活垃圾一起丢弃。请勿将本品带入室内。

污水处理系统。请勿排入下水道。

请注意，上述数据和信息是根据实验室和实际经验计算得出的，因此不作为一项具有约束力的基本原则。

因此，此信息仅具有一般性质，并描述了我们的产品以及如何使用它们。在这方面，必须铭记，目前的工作条件、使用的材料和遇到的建筑工地的多样性意味着，并非每个个案都可以涵盖。因此，在这方面，我们建议进行测试或与我们联系，以防有任何疑问。除非我们对产品在合同规定的预期用途方面的特定适用性或特性提供了明确的书面保证，否则任何与技术应用相关的建议或说明将永远不具有约束力，即使是据我们所知的。在所有其他方面，我们的基本条款在销售和交货时应适用。

当本技术数据表的新版本出版时，应取代以前的版本。