



## AGE

脱漆剂和涂鸦去除剂

产品包装信息:			
每个托盘包装数量	432	66	12
包装规格	12×0.75 l	5 l	25 l
包装容器类型	铁桶	铁桶	铁桶
包装代码	01	05	25
Art. No.			
1368	■	■	■


### 参考用量:



每层约 0.3-0.5 l/m<sup>2</sup>。

施工前请先进行小面积试验确定精确的施工参考用量。

### 适用范围:



- 适用于去除分散剂、纯丙烯酸酯清漆、合成树脂、硝基漆、消光剂、上光剂和涂鸦剂等
- 适用于木材、金属、无机矿物基层表面

### 产品特点:

- 采用敷贴工艺施工
- 高效
- 产品作用时间长
- 不含 N-甲基吡咯烷酮和氯代烃，无碱。
- 可生物降解

产品技术性能参数表:

密度 (20°C)	约 1.04 kg / l
粘度	约 7000 mPa·s
憎水性	$W < 0.5 \text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0.5})$
pH 值 (20°C)	约 8.5
外观颜色	淡黄色

上述数值仅代表产品一般情况下的性能参数, 不具有约束力。

证书:

- Oberflächenschutz - BAST (Bundesanstalt für Straßenwesen)

附加说明:

- Datenblatt über Inhaltsstoffe


可能涉及到的产品:

- Funcosil FC (0711)
- Funcosil SNL (0602)
- Funcosil SN (0604)
- Graffiti Protection (0685)

施工准备:

- 基面处理  
物理去除粗糙的污垢。

使用说明:



施工条件

施工温度: 5°C-30°C。

使用合适的工具涂抹产品。

产品的作用时间取决于基材、需要剥离的材料、涂层厚度和环境气候。

等足够的作用时间后, 用合适的工具物理方法去除旧涂层。

如有需要, 可重复多次施工。

清理干净残留物。

施工注意事项:

施工时保持通风。

采取适当的遮蔽措施保护相邻不需要施工的区域。


准备废液收集桶。

如有必要, 可以用聚乙烯薄膜覆盖施工区域, 延长作用时间。

**说明:**

在使用过程中，必须遵守相关产品资料、施工规范。  
必须遵守当地的规定和法律要求。  
施工前请先做小面积试验。

**工具 / 清洁:**




刷子、表面刷（不能使用人造毛刷）、无气设备。

使用后及时用水清洗工具。

Remmers 工具

- Flächenstreicher (4540)
- Rollerbügel (4449)
- Heizkörperpinsel (4541)1)

**储存、保质期:**



原包装未开封、且储存在阴凉干燥处，并加以防冻保护，该产品可以保存至少12个月。

**安全/规定:**

运输、储存和处理以及处置和环境事项的安全方面的进一步信息，请参阅安全数据表。

**个人防护设备:**

喷涂时，必须佩戴带有 A/P2 级复合过滤器的呼吸保护设备，并戴上护目镜，穿戴防护手套和防护服。

**处置:**

禁止将含有产品有效成分的残留物和清洁污水排进地表水或排水系统。需要收集清洁污水，并根据当地的规定在收集点或通过污水系统进行处理。更多信息，请参见咨询单页 DWA-M 370 on "Waste and sewage from the cleaning of and coating removal from facades".

如有必要，及时向有关部门报告。

**Detergents  
Regulation (EC)  
No 648/2004:**

5 - 15% 脂肪族碳氢化合物；  
< 5% 肥皂、阴离子表面活性剂。

以上资料是根据我们现有掌握的技术成果编制而成，不具有法律约束力。客户在使用前应对产品进行仔细验收和检查，并在施工前进行试验，以检验我们提供的指导建议。我们保留在继续研发的基础上对产品技术资料完善的权利，恕不另行通知。