

## OW-815 户外地板水性油

水性，专业质量的户外地板油

### 施工量：

60-80 ml/m<sup>2</sup> 每道，至少刷 2 道。

### 适用范围：

- 户外木材；
- 适合木制露台和花园家具；（经过多年在中国的试验和我们的经验，OW-815 可以用于户外竹材）

### 产品性能：

- 含 UV 屏蔽剂
- 防水透气
- 快干
- 不起皮
- 极佳的附着力
- 专业品质

### 指导

#### 施工说明：

- 用于清洁、无油脂、无蜡、无硅酸盐附着的表面，并去除旧有的老化涂层，打磨并除尘；对于需要真菌防护的软木或竹材，应在施工本品前用 SW 900 产品进行浸渍或涂刷；
- 基材含水率最大 18%；
- 漆料、环境和底材温度：最低+15 °C，最高+25 °C；湿度在 65-85%。
- 使用前要充分搅拌，使用优质软刷、滚筒、真空涂刷设备及专门的涂刷设备，工具使用完毕请立即使用清水（可添加洗涤剂）进行清洗。
- 可以刷涂或辊涂，薄涂多遍，立即清除多余的或隐藏的油（尤其是凹槽中的）。  
忌厚涂！
- 未防腐处理过的木材建议采用防腐防虫防白蚁的 SW-900IT 浸渍漆预处理

技术资料

产品代码：3451



## 干燥

20℃，相对湿度 65%的情况下，涂层约 2 小时表干、4 小时可再涂装、24 小时具有承重能力，温度更低或湿度更高，均将延长干燥过程（增加烘干设备可缩短干燥时间）